

Belle ponúka širokú škálu rezacích zariadení: rezače špár, stolové a dlažobné píly, lámačky dlažobných kociek tak ako diamantové kotúče.

Rezače špár Belle od 350 do 600 mm sú špeciálne skonštruované pre optimálne presnosť a vysokú kapacitu rezania betónu a asfaltu

Belle stolové píly sú skonštruované pre rezanie všetkých typov stavebných materiálov zahŕňajúcich murivo, dlažbu a tehliarske výrobky.

Lámačky dlažobných kociek Belle sú skonštruované na zlepšenie rýchlosti ukladania zámkovej dlažby.

Belle ponúka plnú škálu diamantových kotúčov pre všetky typy stavebných materiálov zahŕňajúcich tvrdé materialy, základné murivo, brúsny material a asfalt.

Rezače špár



AFS 350 rezač špár 350 mm.....	60
Compact X - rezač špár.....	61
Ranger 450 rezač špár 450 mm.....	62
CFS rezač špár 600 mm.....	63

Lámačky dlažobných kociek



Lámačka dlažobných kociek a zámkovej dlažby ...	64
Vysokovýkonné lámačky dlažobných kociek	65

Stolové píly na murivo



BC 350 stolová píla 350 mm	66
Ambassador bloková píla 500 mm	67

Diamantové kotúče



Kotúče na bežné stavebné materiály	68
Špeciálne univerzálne kotúče.....	71

AFS 350



Rezač špár 350 mm

Dizajn minimalizujúci vibrácie pôsobiace na ruky/ramená (HAVS) a maximalizujúci produktivitu.

S pohodlným ovládaním, ochrannými krytmi a zníženou prašnosťou je AFS tým najbezpečnejším riešením pre operátorov a okolostojacich.

HONDA



VÝHODY

- Nízke vibrácie pôsobiace na ruky/ramená
 - minimalizujú riziko HAVS
- Ochranný kryt kotúča - aj zdvihnutý kotúč je plne zakrytý
- Ľahká preprava s odmontovaným držadlom - zmestí sa do kufru malej dodávky
- Chránený kotúč
 - pílu je možné prepravovať s nasadeným kotúčom
- Neobmedzená regulácia hĺbky rezu pomocou plynovej vzpery
- Tímenie klesania kotúča
 - predchádza jeho poškodeniu náhlou záťažou
- Ovládanie hĺbky rezu „končekom prsta“
 - dobrá ergonómia, jednoduché ovládanie
- Kropenie prachu vodou
 - menej nebezpečná a rušivá práca
- Veľký rázvor kolies a pevný rám
 - vyššia stabilita pre plynulejšie pílenie

Ref	Model	Výkon (hp / kW)	Priemer kotúča (mm)	Max. hĺbka rezu (mm)	Rozmery (mm)			Hmotnosť (kg)
					Š	V	D	
154.9.000	Rezač špár AFS350 benzínová GX 390 Honda	13 / 9.6	350 x 25.4	127	540	1070	1000	95

Na príslušnej strane si vyberte vhodný diamantový kotúč.

Rezanie



Compact X



350mm rezač špár

Lahká a pevná podlahová píla kombinovaná s vysokou reznou rýchlosťou ideálna pre všetky podlahy a cestné opravné práce na betóne a asfalte. S odpojiteľnou vodnou nádržkou je dokonale nezávislá od ďalších zariadení a je veľmi praktická pre vzdialené miesta.

HONDA



VÝHODY

- Lhká preprava (montovateľný na zadnú časť malého nákladného automobilu)
- Špeciálne formovateľná a odpojiteľná 25 litrová vodná nádrž
- Účinné potlačenie prachu potrebné pri vonkajších oblastiach
- Jednoduché a bezpečné ovládanie hĺbky rezu a prispôsobenie rýchlosti
- Maximálna sila prenášaná 4 remeňmi
- Nastaviteľná manipulačná výška
- Trojnásobne utesnené ložiská
- Silná konštrukcia prežívajúca najťažšie pracovné podmienky
- Slabá vibrácia zasahujúca ruku – patentovaná konštrukcia

Ref	Model	Výkon (hp / kW)	Priemer kotúča (mm)	Max. hĺbka rezu (mm)	Rozmery (mm)			Hmotnosť (kg)
					Š	V	D	
CSXA01	Compact X benzín. Honda pomaran.	13 / 9.6	350 x 25.4	127	510	800	800	96
CSXA02	Compact X benzín. Honda žltá							

Na príslušnej strane si vyberte vhodný diamantový kotúč



Rezanie

Ranger 450



400 – 450 mm: Profesionálny rezač špár

Vysokovýkonná píla, odolné ocelový rám, toto špeciálne zariadenie spĺňa požiadavky pre prácu s tvrdými materiálmi a aplikáciami s dlhou a bezporuchovou prevádzkou.

Ranger 4-5 je vysoko produktívna píla pre všetky podlahové a cestné aplikácie betónu a asfaltu. Presné riadenie a dobrá stabilita vylepšujú plynulosť rezania a redukujú opotrebenie kotúča. Ideálny stroj do požičovni s vysokou životnosťou.



HONDA

LOMBARDINI



VÝHODY

- Presná a ľahká pohyblivosť, ručné nastavenie hĺbky rezu
- Antikorózna vodná nádrž - 50 litrov
- Ľahká na obsluhu, rýchla a zrýchlená výkonná distribúcia záťaže
- Centrálné zdvíhacie body a rukoväte prispôbené štandardu
- Indikátor hĺbky rezu pre obidve 400 a 450 mm kotúče a rez štandardná vodiaca rezná lišta
- Honda/Robin benzinový alebo Lombardini naftový moto



Ref	Model	Výkon (hp / kW)	Priemer kotúča (mm)	Max. hĺbka rezu (mm)	Rozmery (mm)			Hmotnosť (kg)
					Š	V	D	
RAN01	Ranger 450 rezač špár Honda GX390	13 / 9.6	400 x 25.4 450 x 25.4	120 160	650	950	1250	126
RAN03	Ranger 450 rezač špár Lombardini 15 LD 440	11 / 8.1	400 x 25.4 450 x 25.4	120 160	650	950	1250	140
RAN011	Ranger 450 rezač špár Robin EH41	13 / 9.6	400 x 25.4 450 x 25.4	120 160	650	950	1250	126



CFS 600



Rezač špár 600 mm

CFS je najjednoduchšou alternatívou pre rezanie ciest a podláh. Ideálna pre väčšie píliace práce. Jej odolnosť a dizajn prispôsobený na pílenie hrbofatejších povrchov ju robia ideálnou voľbou pre diaľnice, cesty, priemyselné podlahy, letiská a väčšie projekty - perfektná pre dlhodobý prenájom.



VÝHODY

- Ručne ovládaná, reťazou hnaná zadná náprava pre rovnejší rez
- Presné nastavenie hĺbky rezu ručným kolieskom
- Pružné osadenie motora minimalizuje prenos vibrácií na kotúč a uľahčuje ovládanie
- Antikorózna vodná nádrž - 95 litrov
- Lhké ovládanie a zrýchlenie - dobré rozloženie hmotnosti
- Centrálné dvíhacie body a držadlá v štandardnej výbave
- Meradlo hĺbky rezu a navádzací mechanizmus v štandardnej výbave



Ref	Model	Výkon (hp / kW)	Priemer kotúča (mm)	Max. hĺbka rezu (mm)	Rozmery (mm)			Hmotnosť (kg)
					Š	V	D	
CFS07	CFS 600 Diesel Hatz 1D50Z	10.2 / 7.5	600 x 25.4	235	890	1150	1350	270

Na príslušnej strane si vyberte vhodný diamantový kotúč.





Lámačka dlažboých kociek

Prvá lámačka vyvinutá špeciálne pre dlažbové kocky. Minipave je najmenší a najľahší nástroj určený na lámanie 100 x 200 mm dlažboých blokov.

Minipave je ideálnou voľbou pre domáce použitie a menšie projekty, kde jej prenosnosť uľahčuje a zjednodušuje prácu.

VÝHODY

- Bezpečná a jednoduchá práca - zo začiatočníkov robí expertov
- Štiepe priamo na zemi - rýchlejšie štiepanie (nemusíte vstávať)
- Rovné a presné štiepanie - menej odpadu
- Štyri rezné čepele - dlhšia životnosť
- Kompozitné ložiská - bezúdržbová prevádzka
- Kompaktná veľkosť - ľahká preprava a skladovanie
- Nízka hmotnosť - jednoduchá manipulácia
- Odolná - spoľahlivosť, akú očakávate od nástrojov Belle



Ref	Model
155.9.000	Lámačka blokov Minipave
Výmenné nože	
155.0.025	Minipave nôž (pre každý stroj sú potrebné 2)



Sila rezu (pri aplikovaní 20 kg)	3200 kg 31,4 kN
Typ noža	2 ks so štvorc. prierezom 8 mm - dĺžka 250mm
Pohyblivá/prítlačná časť	Odstup blokov 3 mm - rezanie 2 mm
Nastaviteľné skrutky	Lichobežníkové „rýchloskrutky“ - pohyb 40mm
Hĺbka bloku	Max. 87 mm - min. 47 mm
Max dĺžka rezu	250 mm
Hmotnosť	18 kg



Robustná lámačka dlažbočných kociek

Robustná lámačka na všetky bežné typy dlažbočných blokov.

Špecializované nástroje šetria realizátorovi čas pri vyberaní a reinstalácii blokov.

VÝHODY

Maxipave

- Spoločlivá manuálna prevádzka
- Jednoduché štiepanie pomocou dlhej páky
- Jediná nastavovacia skrutka
- Dĺžka noža - 410 mm
- Max výška rezania - 120

Špárovací klin

- Vytvára špáru medzi položenými blokmi
- Dve veľkosti klinov s tvrdými hrotmi

Zdvíhač blokov


- Dvíha blok po oddelení špárovacím klinom
- Nastaviteľný (90 - 240 mm)

Kladivo na bloky

- 3 kg gumená hlava, 700 mm rúčka
- Zatlčie blok na miesto bez „značiek“



Ref	Model
MBS01	Maxipave lámačka blokov (s nožmi)
MBS02	Špárovací klin.
MBS03	Zdvíhač blokov
MBS04	Kladivo na bloky
180-99514	Náhradné nože do rezačky blokov (2)



BC 350



Prenosná elektrická stolová píla 350 mm

Prenosná a výkonná stolová píla na rezanie tehál, veľkých podlahových dlaždíc a dosák.

Pílivoé rameno (namontované na boku) a pílový kotúč zaručujú rovny rez aj u dlhých materiálov.



VÝHODY


- Presné rezanie materiálov s hĺbkou do 100 mm
- Odmontovateľné nohy pre prepravu
- Precízne polohovateľný, „voľne uložený“ stojan
- Účinný rozprašovací systém s ponorným elektrickým čerpadlom
- Nastavenie hĺbkovej zarážky a výšky
- Kotúč sa dá nastaviť na úkosy
- Neobmedzená dĺžka materiálu (priamo na stole možný rez 650 mm)



Ref	Model	Výkon (hp / kW)	Priemer kotúča (mm)	Otáčky (ot./min)	Rozmery (mm)*			Hmotnosť (kg)
					Š	V	D	
171.9.001	BC 350 elektrická píla na murivo 230 V - 1-fáza	3 / 2.2	350 x 25.4	3000	530	500	1100	80

Diamantový kotúč nie je súčasťou dodávky - *Rozmery bez nasadených nôh - Na príslušnej strane si vyberte vhodný diamantový kotúč.

Rezanie



Ambassador MS 500



Bloková píla na murivo 500 mm

Ambassador je robustná bloková píla, vhodná na presné rezanie všetkých druhov muriva. Jej vylepšené vlastnosti zvyšujú produktivitu a bezpečnosť.



HONDA



VÝHODY

- Presné pílenie všetkých materiálov do hĺbky 195 mm
- Namontované kolieska pre manévrovateľnosť
- Posuvný stôl s dorazom a nastavením uhla rezu
- Úchytne držadlo pre ľavákov aj pravákov
- Unikátny vodný systém
- Ovládanie pílenia ramenom, rukou, alebo nohou
- Plne nastaviteľná hĺbková zarážka a poistka
- Ľahko dostupné ovládacie prvky pre bezpečnosť

Ref	Model	Výkon (hp / kW)	Primer kotúča (mm)	Otáčky (ot./min)	Rozmery (mm)*			Hmotnosť (kg)
					Š	V	D	
MS513	Ambassador MS500 Píla elektrická 230 V, 1-fáza	3 / 2.2	500 x 25.4	2303	715	1555	1355	204
MS501	Ambassador MS500 Píla benzínová Honda GX 160	5.5 / 4	500 x 25.4	2286	715	1555	1355	204

Diamantové kotúče



Kotúče na bežné stavebné materiály

TABUĽKA POUŽITIA

Platinum
Gold



Materiál pre dané kotúče	Platinum - profesionálne				Gold - remeselnícke			
	Platinum Tvrde	Platinum Bežné	Platinum Abrazívne	Platinum Asfalt	Gold Tvrde	Gold Bežné	Gold Abrazívne	Gold Asfalt
Žula	★★★★	★	×	×	★★★	×	×	×
Kabrinčové tehly	★★★★	★	×	×	★★★★	×	×	×
Tvrdený betón	★★★★	★	×	×	★★★★	×	×	×
Kamenina	★★★★	★	×	×	★★★★	×	×	×
Hlinená dlažba	★★★★	★	×	×	★★★★	×	×	×
Tvrdá dlažba	★★★★	★★	×	×	★★★★	×	×	×
Hlinené strešné škridly	★★★★	★★	×	×	★★★★	★★	×	×
Tvrde obkladové tehly	★★★★	★★	×	×	★★★★	★★	×	×
Vystužené betónové prahy	★★★★	★★★★	×	×	★★★★	★★	×	×
Betónové dlažobné dosky	★★★★	★★★★	×	×	★★	★★	×	×
Betónové rúry a obrubníky	★★★★	★★★★	×	×	★★	★★★★	×	×
Stredne tvrdé obklad. tehly	★★	★★★★	★	×	★	★★★★	★	×
Tvrdený pieskovec	★	★★★★	★★	×	×	★★★★	★★	×
Bridlica	★	★★★★	★★	×	×	★★	×	×
Vápencový betón	★	★★★★	★★	×	×	★★	★★	×
Stredne tvrdá dlažba	★	★★★★	★★	×	×	★★	★★★★	×
Betónové strešné škridly	×	★★	★★	×	×	★	★★★★	×
Stredne tvrdý pieskovec	×	★★	★★★★	★	×	★	★★★★	★
Hrubozrnný pieskovec	×	★	★★★★	★	×	×	★★★★	★
Asfalt na betóne	×	×	★★★★	★★	×	×	★	★
Škvarbetónové tvárnice	×	×	★★★★	★★★★	×	×	★★★★	★★
Vrchné bloky	×	×	★★★★	★★★★	×	×	★★★★	★★
Čerstvý betón	×	×	★★	★★★★	×	×	★	★★★★
Asfalt	×	×	★	★★★★	×	×	★	★★★★
Lignacitové bloky	×	×	★	★★★★	×	×	★	★★★

★★★★	Vysoký výkon, vynikajúce pílenie, dlhá životnosť	★	Prijateľné - rozreže
★★★	Dobry výkon, dobrá rýchlosť pílenia a životnosť	×	Nevhodné
★★	Odporúčané - prijateľné pílenie, rýchlosť a životnosť		

Diamantové kotúče



Kotúče na bežné stavebné materiály

TABUĽKA POUŽITIA

Silver +
Bronze



Materiál pre dané kotúče	SILVER +				BRONZE
	Silver + Tvrdé	Silver + Bežné	Silver + Abrázívne	Silver + Asfalt	Bronze Bežné
Žula	★★	×	×	×	×
Kabrinčové tehly	★★	×	×	×	×
Tvrdený betón	★★	×	×	×	★
Kamenina	★★	×	×	×	×
Hlinená dlažba	★★	★	×	×	×
Tvrdá dlažba	★★	★	×	×	×
Hlinené strešné škridly	★★	★	×	×	×
Tvrde obkladové tehly	★★	★	×	×	★
Vystužené betónové prahy	★	★★	×	×	★
Betónové dlažobné dosky	★★	★	×	×	★
Betónové rúry a obrubníky	★	★★	×	×	★★
Stredne tvrdé obklad. tehly	★	★★	★	×	★★
Tvrdený pieskovec	★	★★	★	×	★
Bridlica	×	★★	★	×	★
Vápenčový betón	×	★★	★	×	★
Stredne tvrdá dlažba	×	★★	★★	×	★
Betónové strešné škridly	×	★	★★	×	★
Stredne tvrdý pieskovec	×	★	★★	★	★
Hrubozrnný pieskovec	×	×	★★	★	★
Asfalt na betóne	×	×	★★	★	×
Škvarobetónové tvárnice	×	×	★★	★	×
Vrchné bloky	×	×	★★	★	★
Čerstvý betón	×	×	★	★★	×
Asfalt	×	×	★	★★	×
Lignacitové bloky	×	×	★	★★	×

★★★★	Vysoký výkon, vynikajúce pílenie, dlhá životnosť	★	Prijateľné - rozreže
★★★	Dobry výkon, dobrá rýchlosť pílenia a životnosť	×	Nevhodné
★★	Odporúčané - prijateľné pílenie, rýchlosť a životnosť		

Diamantové kotúče



Reklamný stojan na kotúče k dispozícii pri väčšej objednávke.



Ref Model

Na mimoriadne tvrdé materiály
 PH11522 115 x 22mm
 PH12522 125 x 22mm
 PH23022 230 x 22mm
 PH30020 300 x 20mm
 PH35025 350 x 25mm
 PH45025 450 x 25mm

Na bežné murivo
 PGP11522 115 x 22mm
 PGP12522 125 x 22mm
 PGP23022 230 x 22mm
 PGP30020 300 x 20mm
 PGP35025 350 x 25mm
 PGP45025 450 x 25mm

Na abrazívne materiály
 PAM11522 115 x 22mm
 PAM12522 125 x 22mm
 PAM23022 230 x 22mm
 PAM30020 300 x 20mm
 PAM35025 350 x 25mm
 PAM45025 450 x 25mm

Na asfalt
 PA30020 300 x 20mm
 PA30022 300 x 22mm
 PA35025 350 x 25mm
 PA45025 450 x 25mm

BEŽNÉ POUŽITIE
 MSH23022 230 x 22mm
 MSH30020 300 x 20mm
 ŠKRABANIE MALTY
 PMR115622 115 x 22 x 6
 PMR125622 125 x 22 x 6

Ref Model

Na mimoriadne tvrdé materiály
 GH11522 115 x 22mm
 GH12522 125 x 22mm
 GH23022 230 x 22mm
 GH30020 300 x 20mm
 GH35025 350 x 25mm
 GH 45025 450 x 25mm

Na bežné murivo
 GGP11522 115 x 22mm
 GGP12522 125 x 22mm
 GGP23022 230 x 22mm
 GGP30020 300 x 20mm
 GGP35025 350 x 25mm
 GGP45025 450 x 25mm

Na abrazívne materiály
 GAM11522 115 x 22mm
 GAM12522 125 x 22mm
 GAM23022 230 x 22mm
 GAM30020 300 x 20mm
 GAM35025 350 x 25mm
 GAM45025 450 x 25mm

Na asfalt
 GA30020 300 x 20mm
 GA35025 350 x 25mm
 GA45025 450 x 25mm

Ref Model

Na mimoriadne tvrdé materiály
 S+H11522 115 x 22mm
 S+H12522 125 x 22mm
 S+H23022 230 x 22mm
 S+H30020 300 x 20mm
 S+H35025 350 x 25mm
 S+H 45025 450 x 25mm

Na bežné murivo
 S+GP11522 115 x 22mm
 S+GP12522 125 x 22mm
 S+GP23022 230 x 22mm
 S+GP30020 300 x 20mm
 S+GP35025 350 x 25mm
 S+GP45025 450 x 25mm

Na abrazívne materiály
 S+AM11522 115 x 22mm
 S+AM12522 125 x 22mm
 S+AM23022 230 x 22mm
 S+AM30020 300 x 20mm
 S+AM35025 350 x 25mm
 S+AM45025 450 x 25mm

Na asfalt
 S+A30020 300 x 20mm
 S+A35025 350 x 25mm
 S+A45025 450 x 25mm

Ref Model

BEŽNÉ POUŽITIE
 BGP11522 115 x 22mm
 BGP12522 125 x 22mm
 BGP23022 230 x 22mm
 BGP30020 300 x 20mm

Rezanie

Diamantové kotúče



Univerzálne a špeciálne kotúče

PSS a PST pre všeobecné použitie. Kotúče, ktoré režu takmer všetko na stavenisku. PST má neprerušovaný okraj a reže rýchlo. Kotúče PSS / PUX sú segmentované, zvarané laserom a majú mimoriadnu životnosť.

PST/PST : betón/ocel'

PUX : betón/ocel'/asfalt

Neprerušovaný okraj. Pre hladký rez s ostrými hranami (žiadne piliny) zvolte CRT (na tvrdé materiály) /CRM (na mramor). Perfektné pre píly na dlaždice a stolové píly.



Materiál pre kotúče

	Platinum PST	Platinum PSS	Platinum PUX
Žula	★★★	★★★	★★★
Kabrinčové tehly	★★★	★★★	★★★
Tvrdený betón	★★★	★★★	★★★
Kamenina	★★★	★★★	★★★
Hlinená dlažba	★★★	★★★	★★★
Tvrdá dlažba	★★★	★★★	★★★
Hlinené strešné škridly	★★★	★★★	★★★
Tvrde obkladové tehly	★★★	★★★	★★★
Vystužené betónové prahy	★★★	★★★	★★★
Betónové dlažbové dosky	★★★	★★★	★★★
Betónové rúry a obrubníky	★★★	★★★	★★★
Stredne tvrdé obklad. tehly	★★★	★★★	★★★
Tvrdený pieskovec	★★★	★★★	★★★
Bridlica	★★	★★	★★★
Vápenčový betón	★★	★★	★★★
Stredne tvrdá dlažba	★★	★★	★★★
Betónové strešné škridly	★	★	★★★
Stredne tvrdý pieskovec	★	★	★★★
Hrubozrnný pieskovec	★	★	★★★
Asfalt na betóne	×	×	★★★
Škvarobetónové tvárnice	★	★	★★★
Vrchné bloky	★	★	★★★
Čerstvý betón	×	×	★★★
Asfalt	×	×	★★★
Lignacitové bloky	×	×	★★★
Mierne ocelové tyče a výstuže	★★★	★★★	★★
Stavebná trubka	★★★	★★★	★★

★★★ Vynikajúce ★ Použiteľné
 ★★★ Dobré × Nevhodné
 ★★ Prijateľné

Ref Model

Platinum s 10 mm okrajom	
PST23022	230 x 22mm
PST30020	300 x 20mm
PST35025	350 x 25mm
Platinum s 10 mm segmentmi	
PSS23022	230 x 22mm
PSS30020	300 x 20mm
PSS35025	350 x 25mm
PSS45025	450 x 25mm
Platinum s 12 mm segmentmi	
PUX30020	300 x 20mm
PUX35025	350 x 25mm
PUX45025	450 x 25mm
CRT - pre tvrdé materiály	
CRT10522	105 x 22mm
CRT11022	110 x 22mm
CRT11522	115 x 22mm
CRT12522	125 x 22mm
CRT15022	150 x 22mm
CRR18022	180 x 22mm
CRT20022	200 x 22mm
CRT23022	230 x 22mm
CRT25022	250 x 22mm
CRT30020	300 x 20mm
CRT35025	350 x 25mm
CRM - pre mramor	
CRM10522	105 x 22mm
CRM11022	110 x 22mm
CRM11522	115 x 22mm
CRM12522	125 x 22mm
CRM15022	150 x 22mm
CRM18022	180 x 22mm
CRM20022	200 x 22mm
CRM23022	230 x 22mm
CRM25022	250 x 22mm
CRM30020	300 x 20mm
CRM35025	350 x 25 mm