



Elektrický vysokofrekvenčný vibrátor

Vysokovýkonné vibrátory používajúce najmodernejšiu technológiu, ktorá zaisťuje vysokú bezpečnosť a spoľahlivý výkon. Nízkonapäťový, ale vysokofrekvenčný elektrický prívod napája motor vo vibračnej hlavici.

Na prispôsobenie napájania na správne napätie a frekvenciu je potrebný menič. Účinnosť a spoľahlivosť BGN vibrátorov sa dosiahne použitím BGF meničov.

42-200 HZ

VÝHODY

- Nízkonapäťový bezpečný systém (42 V).
- Veľmi nízke nároky na údržbu.
- Vysoký vibračný výkon.
- Obre viditeľný priamy vypínač.
- 10 m kábel k vypínaču.
- 5 m napájacia hadica vibrátora, odolná voči oderu
- Elastická hydraulická hadica
- Môže sa používať s väčšinou 42 V, 200Hz 3-fázových prívodov. (Vždy skontrolujte, či je napájací prúd dostatočný)



BGN-Turbo vylepšené vlastnosti:

- Špičkový rad elektrických vysokofrekvenčných, ponorných vibrátorov s najsilnejšími vibráciami pre najextrémnejšie prevádzkové podmienky a intenzívne použitie.
- Špeciálne navrhnuté telo excentra z ťažkej ocelevej zliatiny umožňuje zvýšenie odstredivej sily o 40% a zdvojenie amplitúdy.
- 5 metrová antiabrazívna pracovná hadica s hrúbkou steny 5 mm.
- Odolná a zabezpečená spínacia skrinka.
- 10 metrový prívodný elektrický kábel s 42V zástrčkou., 200hz.

Ref	Model	Priemer (mm) - (palce)	Dĺžky hlavice (mm)	Akčný priemer (mm)	Amplitúda vibrácií (mm)	Odstredivá sila (N)	Napájací prúd (A)	Hmotnosť (kg)
245/00100	BGN+ 35	36 - 1 3/8	280	304	0.98	1390	5	12
245/00200	BGN+ 50	50 - 2	350	416	1.01	3485	7	14
245/00300	BGN+ 60	58 - 2 5/16	380	480	1.12	5165	8.5	15
245/00400	BGN+ 70	65 - 2 9/16	394	520	1.11	6670	13.2	18
245/00500	BGN 58 Turbo	58 - 2 5/16	410	464	1.09	5520	13.5	16
245/00600	BGN 65 Turbo	65 - 2 9/16	425	520	1.13	7275	15.5	18
245/00700	BGN 75 Turbo	75 - 3	430	600	1.22	8460	17	21
245/00800	BGN 52 Turbo	52 - 2	382	416	1.02	3815	12.5	14

