



Pneumatický vibrátor

Škála vibračných hlavíc so špeciálnymi funkciami na zvýšenie spoľahlivosti a skrátenie prestojov.

VÝHODY

- Otočná rukoväť na reguláciu výkonu
- Čelustová spojka a 2 m vzduchová hadica
- Prívod oleja so zabudovanej olejníčky
- Vibračné vlastnosti zaručujúce vysokú produktivitu
- Odmontovateľný kužeľový nos, možné servisovanie na stavenisku
- Iba jedna opotrebovateľná časť (Tufnolova lopatka)
- BGP155 pre použitie vyžadujúce maximálnu odolnosť



Ref	Model	Priemer (mm)	(palce)	Dĺžka hlavice	Frekvencia (Hz)	Amplitúda (mm)	Odstredivá sila (N)	Prívod vzduchu (cfm)	(m³/min)	Hmotnosť (kg)
BGP 27	Pneumatický vibrátor	28	1 1/8	235	300	1.0	1440	17.7	0.5	4.4
BGP 37	Pneumatický vibrátor	35	1 3/8	288	300	1.3	1924	21.2	0.6	5.8
BGP 47	Pneumatický vibrátor	45	1 3/4	312	283	1.7	3500	26.1	0.74	7.6
BGP 57	Pneumatický vibrátor	55	2 3/16	331	283	2.4	6050	29	0.82	8.7
BGP 67	Pneumatický vibrátor	65	2 1/2	352	300	2.0	9301	36	1.02	10
BGP 77	Pneumatický vibrátor	75	3	391	300	1.8	14851	43	1.2	13.9
BGP 87	Pneumatický vibrátor	85	3 5/16	430	283	2.0	27730	56.5	1.6	19
BGP 107	Pneumatický vibrátor	105	4 1/8	386	225	3.0	33309	74	2.1	23
BGP 155	Pneumatický vibrátor, pevný hriadeľ	140	5 1/2	430	167	3.5	32460	99	2.8	35



ÚDRŽBÁRSKA SÚPRAVA STR. 45



BGP 155