

Easy Screed PRO



Hladenie betónu bez „šalungu“ sa stáva populárnou technikou, ktorá šetrí čas.

Easy Screed má jednoducho odnímateľný pohon s dvoma rukoväťami, ktorý sa pripája na lišty rozličných dĺžok. Hliníková lišta má profil vhodný pre „voľné hladenie“; po otočení sa lišta môže použiť na „sťahovanie“ zo šalungu.



HONDA



VÝHODY

- Rýchlospojka s 4-taktnou benzínovou pohonnou jednotkou
- Unikátny prierez lišty umožňuje „voľné hladenie“ alebo „sťahovanie“ zo šalungu
- Priamy hriadeľ pohonu poskytuje najvyššiu spoľahlivosť
- Variabilná odstredivá sila podľa šírky lišty a betónovej dosky
- Nastaviteľná výška držadiel pre komfort operátora
- Mimoriadne pevné, štruktúrálné konštruované, lisované hliníkové lišty
- 8 rozličných dĺžok lišt, aby vyhoveli vašim požiadavkám
- Jednoduchá údržba a preprava

Ref	Model	Výkon motora (hp / kW)	Frekvencia (Hz)	Max. hĺbka zhuťovania (mm)	Hmotnosť (kg)	Rozmery (mm)		
						Š	V	D
157.9.010	Benzínový pohon Easy Screed PRO	GX31 Honda 1.5 / 1.1	83	75	14.6	700	440	1040
157.3.001	Easy Screed lišta - 1.9m	Pre úplné vyhladenie/zhuťnutie hrubých dosiek sa odporúča betón „predvibrovať“ ponorným vibrátorom. V prípade 5,5 a 6 m lišt je potrebné použiť dve pohonné jednotky.			7.8	200	100	1900
157.3.002	Easy Screed lišta - 2.5m				10.3	200	100	2500
157.3.003	Easy Screed lišta - 3m				12.3	200	100	3000
157.3.004	Easy Screed lišta - 3.75m				15.4	200	100	3750
157.3.005	Easy Screed lišta - 4.25m				17.5	200	100	4250
157.3.006	Easy Screed lišta - 5m				20.5	200	100	5000
157.3.007	Easy Screed lišta - 5.5m				22.6	200	100	5500
157.3.008	Easy Screed lišta - 6m				24.6	200	100	6000

