

PCX 400 - 500



Zhutňovanie



Jednosmerné kombinované vibračné dosky na zeminy a asfalt.

- Voliteľné príslušenstvo - systémy na rozprašovanie vody, podložky na dlažbu, kolieska



Ref	Model	Výkon motora (hp / kW)	Veľk. platne Š x D (mm)	Štandardný tlak (kg/m ²)	Odstred. sila (kN)	Rýchlosť pojazdu (m/min)	Hmotnosť (kg)	Vibrácie* (m/s ²)	Max. čas používania (hod)
PCX Štandard / asfalt (naftový) s kropiacim systémom									
PC4525EW	PCX 450A	Hatz 1B20 - 4.6/3.5	450 x 696	440	16.5	22	113	2.61	9.2
PC5012EW	PCX 500A	Hatz 1B20 - 4.6/3.5	500 x 696	404	16.5	21	116	2.59	9.3
PCX Štandard / asfalt (naftový) bez kropiaceho systému									
PC4525E	PCX 450A	Hatz 1B20 - 4.6/3.5	450 x 696	440	16.5	22	111	2.61	9.2
PC5012E	PCX 500A	Hatz 1B20 - 4.6/3.5	500 x 696	404	16.5	21	114	2.59	9.3
voliteľné príslušenstvo str. 24			*Minimálne vibrácie podľa EN500-4						

