

PCX12/36 - 13/40



Zhutňovanie



Kombinovaná vibračná doska pre požičkovne stavebnej mechanizácie

Belle vyvinulo sériu 2 kombinovaných vibračných dosiek pre použitie na hutnenie jednak zrnitých a zmiešaných materiálov s kohéznym obsahom, ako aj na horúce i studené asfaltové zmesi, a to v obmedzených priestoroch ako parkoviská, diaľnice, miesta v blízkosti budov, chodníkov a oporných pilierov. Tento výrobok bol navrhnutý odolávať najťažším prevádzkovým podmienkam a je teda pre požičkovne veľkým prínosom.

U tejto dosky bola vylepšená rýchlosť posuvu a frekvencia, za súčasného zúženia hutniacej dosky. Umožňuje obsluhu hladkú prevádzku v širokom spektre aplikácií opravných a údržbových prác, kde sa kladie dôraz na rýchlosť údržby a opravy.

“v predaji od 4. kvartálu 2008”

VÝHODY

- Skladacia vodiaca rukoveť vylepšuje ovládateľnosť a dá sa sklopiť z rôznych pracovných pozícií na dosah niekoľkých centimetrov od povrchu, čím umožňuje prácu medzi prekážkami a v stiesnenom priestore.
- Vystužená odstredivá spojka zaisťuje dlhšiu životnosť klinového remeňa a zjednodušuje jeho nastavovanie.
- Pohodlie obsluhy je umožnené pri jednoduchšom nakladaní a vykladaní pomocou dostupných zdvižných bodov.
- Objemný zásobník na vodu je zabudovaný v ochrannom ráme. Vodný filter umiestnený vnútri zásobníka zamedzuje upchávaniu počas prevádzky a pri vypúšťaní sa dá jednoducho odstrániť.
- Šikmé otvory na kropiacej tyči dovoľujú dokonalé zmáčanie po celej šírke hutniacej dosky a zabraňujú zanášaniam asfaltom.
- Vodné kropenie chránené proti poškodeniu, jednoducho polohovateľné s integrovaným držiakom podložky pre zámkovú dlažbu (2 body pre uchytienie so skrutkami M10)
- Kompaktné transportné kolieska v rámci príslušenstva, jednoduchá montáž, uchytené dvomi skrutkami M10
- Bezúdržbové ložiská s celožitovnou náplňou maziva.

HONDA



Ref	Model	Výkon motora (hp / kW)	Veľk. platne Š x D (mm)	Statický tlak (kg/m ²)	Odstred. sila (kN)	Rýchlosť pojazdu (m/min)	Hmotnosť (kg)
Platne s kropiacim systémom							
FC3500EW	PCX 12/36	Honda benzín. GX120 - 2.9 / 4.0	360 x 606	611	12.25	20	84.5
FC4000EW	PCX 13/40	Honda benzín. GX120 - 2.9 / 4.0	400 x 606	542	13	20	87
Platne bez kropiaceho systému							
FC3500E	PCX 12/36	Honda benzín. GX120 - 2.9 / 4.0	360 x 606	586	12.25	20	81
FC4000E	PCX 13/40	Honda benzín. GX120 - 2.9 / 4.0	400 x 606	520	13	20	83.5

voľiteľné príslušenstvo str. 24

