

Vibratronic – vysokofrekvenčné ponorné vibrátory so zabudovaným meničom

Najmenšia skrinka s elektronickým konvertorom na trhu. Vibratronic sa intenzívne testoval v náročnej stavebnej prevádzke a klimatických podmienkach.

**110
230**



VÝHODY

- **Výkon:** Vysoký stupeň zhutnenia, spoľahlivá prevádzka aj v tých najtuhších stavebných podmienkach. Otáčky elektromotora ostávajú konštantné bez ohľadu na vlastnosti čerstvo namiešaného betónu.
- **Jednoduché zapojenie:** vhodné ako pre 230V-1-50/60 tak aj 110V-1-50/60 Hz. Konvertor je súčasťou spínacej skrinky.
- **Vynikajúci výkon** pre optimálnu efektivitu pri akejkoľvek zmesi betónu. Vibratronic navyše poskytuje maximálny priemer zhutnenia a hutniaci výkon.
- **Flexibilita pre rôzne aplikácie:** Zapojenie do jednofázovej rozvodnej siete bez nutnosti prídavného externého konvertora.
- **Vysoká bezpečnosť zariadenia:** (tepelná ochrana, vypínač s ochranou proti náhodnému spusteniu). Samozrejmosťou je ochrana proti elektrickým skratom. Plynulý elektronicky riadený rozbeh zabraňuje prudkým výkyvom intenzity prúdu. Zariadenie je možné jednoducho pripojiť do štandardnej elektrickej zásuvky.

Ref	Model / Priemer (mm)	Výstupný výkon (Kva)	Vibrácie (ot/min)	Dĺžka hlavice (mm)	Frekvencia (Hz)	Odstredivá sila (N)	Menovitý prúd (A)	Celková hmotnosť (kg)
BHF01	Vibratronic 35 - 110V	1.5	12000	283	200	1750	7.8	11.5
BHF04	Vibratronic 35 - 230V	1.5	12000	283	200	1750	7.8	11.5
BHF02	Vibratronic 51 - 110V	1.5	12000	339	200	2500	7.8	17
BHF05	Vibratronic 51 - 230V	1.5	12000	339	200	2500	7.8	17
BHF03	Vibratronic 57 - 110V	1.5	12000	389	200	4000	7.8	19
BHF06	Vibratronic 57 - 230V	1.5	12000	389	200	4000	7.8	19

